FICHA TÉCNICA

Guaja Trading
Madrid, España
+34 910 558 879
https://gtpremium.es
info@gtpremium.es

GT 436/437

LIMPIADOR PIEZAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN

Desengrasante especialmente diseñado para limpieza de los componentes mecánicos del motor carburador, caja de cambios, diferencial, etc.
Específicamente para su uso con limpiadores de alta presión. Efectivo, sustituye a muchos limpiadores de motor a base de disolventes: **NO INFLAMABLE**, no emite vapores de disolventes, es menos perjudicial y tiene un menor impacto medioambiental.
Gracias su gran cantidad de emulsionantes, elimina de forma sencilla y eficaz el aceite, grasa, barro, suciedad en general. Especialmente indicado en automoción, marina, etc.

CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE
NO INFLAMABLE

MODO DE EMPLEO

En tanques y maquinaria a presión, se debe trabajar en frío. Diluir con 5-20% de agua dependiendo de la suciedady realizar un ciclo de lavado siguiendo las instrucciones de uso de la máquina. En el tanque, sumergir las piezas según el tipo de material y la suciedad. Con el pulverizador, diluir hasta 10-30% dependiendo de la suciedad. Después del lavado, aclarar con agua preferentemente tibia y la presión.
NO UTILIZAR EN PIEZAS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES.

PRESENTACIÓN:
REF: GT-436 FORMATO: 5000ml | REF: GT-437 FORMATO: 20000ml

Guaja Trading S.L. no se hace responsable del mal uso o del uso excesivo del producto.
GT PREMIUM. Revisado abril 2022.

PRECAUCIONES

PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos. Usar guantes / ropa de protección / proteger los ojos / la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Eliminar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Aclarar la piel/ducharse. EN CASO DE INGRESO EN LOS OJOS: Enjuagar los ojos a fondo durante varios minutos. Eliminar cualquier lente de contacto si es necesario. Continuar con el enjuague.
EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, contacte con un médico inmediatamente o un CENTRO TOXICOLÓGICO. Deshacerse del producto o contenedor de acuerdo con lanormativa local de su país. Contiene:
sulfonato de alfaolefina, alcohol c10-12 etoxilatos, hidróxido de sodio, 2-butoxietanol.

UN 1760

Fecha: 22/07/2022