

# FICHA TÉCNICA

Guaja Trading  
Madrid, España  
+34 910 558 879  
<https://gtpremium.es>  
[info@gtpremium.es](mailto:info@gtpremium.es)

## GT 442

ELEVADO  
DESlizAMIENTO  
EVAPORACIÓN  
RÁPIDA

## PASTA MONTAJE NEUMÁTICOS

### ENVASE 4L



### DESCRIPCIÓN

Pasta lubricante para montaje de neumáticos que ofrece una óptima acción deslizando entre la llanta y el neumático de corta duración. Película resistente a la presión del montaje, elevado rendimiento, acción anti envejecimiento y anti corrosiva. Favorece el futuro desmontaje del neumático. Tiempo de evaporación corto. Rodamiento centrado y suave, mínimo desequilibrio. Evita que el neumático se pegue en la llanta. La cera especial del compuesto previene la fragilidad.

### MODO DE EMPLEO

Aplicar con pincel una pequeña cantidad de producto sobre el tacón del neumático y proceder al montaje. En caso de necesidad es posible diluir el producto en agua. Es aconsejable preservar el producto de bajas temperaturas y congelación.

### PRECAUCIONES

**PELIGRO:** Causa irritación de la piel - Causa irritación ocular grave. Contiene una mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CE no.247-500-7] y 2-metil-4isotiazolin-3-ona [CE no.220-239-6] (3:1). Puede causar reacción alérgica. Llevar guantes de protección / ropa protectora / protección para los ojos / rostro. Si la irritación ocular persiste, consulte a un médico.

Contiene: alcohol c10-12 etoxilado, hidróxido de sodio.



Fecha:  
22/07/2022